


# Technický list produktu

LED panely BPL6; BPL12; BPL18; BPL24



LED PANEL BPL6W



LED PANEL BPL12W




LED PANEL BPL18W



LED PANEL BPL24W

## Rozměry (mm)

	BPL6W	BPL12W	BPL18W	BPL24W
a	120mm	170mm	220mm	300mm
b	35mm	35mm	35mm	35mm



Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
BPL6 LED PANEL	102170	6W	3000K <span style="color: yellow;">■</span>	470lm
BPL6 LED PANEL	102171	6W	4000K <span style="color: orange;">■</span>	480lm
BPL6 LED PANEL	102172	6W	6000K <span style="color: lightgrey;">■</span>	520lm
BPL12 LED PANEL	102173	12W	3000K <span style="color: yellow;">■</span>	1050lm
BPL12 LED PANEL	102174	12W	4000K <span style="color: orange;">■</span>	1100lm
BPL12 LED PANEL	102175	12W	6000K <span style="color: lightgrey;">■</span>	1150lm
BPL18 LED PANEL	102176	18W	3000K <span style="color: yellow;">■</span>	1650lm
BPL18 LED PANEL	102177	18W	4000K <span style="color: orange;">■</span>	1750lm
BPL18 LED PANEL	102178	18W	6000K <span style="color: lightgrey;">■</span>	1800lm
BPL24 LED PANEL	102179	24W	3000K <span style="color: yellow;">■</span>	2000lm
BPL24 LED PANEL	102180	24W	4000K <span style="color: orange;">■</span>	2200lm
BPL24 LED PANEL	102181	24W	6000K <span style="color: lightgrey;">■</span>	2300lm

## Parametry svítidla

Vstupní napětí	Externí LED driver 230V
Barva rámečku	Černá
Životnost	25 000h
CRI	>80
Úhel svítu	170°
LED čip	Epistar SMD 2835
Provozní teplota	-15°C až max. 60°C
Krytí	IP20
Stmívatelné	Ne, po výměně zdroje ano
Záruka	24 měsíců